

PORTES SECTIONNELLES



PORTE SECTIONNELLE

RUBY TITAN

Information Technique

Panneau	Coefficient d'isolation thermique	$\frac{K}{\{kcal\} / \{m\ h\ ^\circ C\}}$ 0,43		$\frac{\lambda}{\{kcal\} / \{m\ h\ ^\circ C\}}$ 0,017
	Épaisseur	40mm		
	Hauteur	500mm / 610mm		
	Finition	Ruby / Titan	Prestige	Campo
		Stucco	Extéri.: 2D lisse 1 rainure Intérieur: Stucco	Cassettes
2D				
Lisse				
Couleurs	1015, 3000, 5010, 6005, 6009, 8014, 7011, 7016, 9006, 9007, 9010, Faux bois chêne doré ou foncé	Faux bois chêne doré ou foncé à double paroi	9010	
Coulisses	Épaisseur	2mm		
	Finition	Galvanisées		
	Perçage	Totalemtent conçue		
	Support d'axe	Inclus		
Embouts	Épaisseur	1mm		
	Finition	Tôle galvanisée avec thermolaquage d'épaisseur 80 microns		
	Perçage	Totalemtent conçue		
Charnières centrales latérales	Finition	Acier galvanisée avec thermolaquage d'épaisseur 80 microns		
	Support du câble	Avec vis de réglage, 8.8		
Profils en aluminium	Finition	Thermolaqués au même couleur de la porte		
Profils en PVC	Finition	PVC		
	Épaisseur	1,6 mm		
Joint caoutchouc	Matériel	EPDM		
Ressorts	Finition	Zingués ou fer noir		
	Dimension maximale	152mm		
	Épaisseur maximale	12mm		
	Sécurité	Dispositif appliqué sur l'axe ensemble avec les ressorts Certificat TUV		

Essais	Perméabilité à l'air	Classe 2
	Resistance à la pénétration de l'eau	Classe 3
	Resistance au vent	Classe 5
	En conformité avec	EN12427 - EN12489 - EN12444 - EN12445 - EN 12426 - EN12425 EN 13241-1



DARK SAPIANPO



BOIS CHÊNÉ DORÉ



BOIS CHÊNÉ DORÉ



BOIS CHÊNÉ RAINURÉ



RAL 7011




BOIS CHÊNÉ FONCÉ



RAL 9010



BOIS CHÊNÉ FONCÉ



RAL 9010 CASSETTES




RAL 9006



BOIS CHÊNÉ FONCÉ



RAL 8014



RAL 7016 LISSE



RAL 9010



RAL 9010 RAINURÉ



RAL 9006



RAL 9005



RAL 8014



RAL 7016 IMI CUIR



RAL 3000



RAL 6009



RAL 7016



RAL 7016



RAL 1015

